

KAISAIeco



NOVÁ SÉRIE ENERGETICKY ÚSPORNÝCH KLIMATIZACÍ

ECO LOGICKÁ
VOLBA



ÚČINNÉ CHLAZENÍ



ENERGETICKY ÚSPORNÁ
TECHNOLOGIE

R410A

EKOLOGICKÉ
CHLADIVO



ČASOVAČ



SNADNO ČISTITELNÝ
FILTR



SPÁNKOVÝ REŽIM



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODEL		KED-09KTA	KED-12KTA	KED-18KTA
Chladicí výkon	W	2600(1000-3100)	3500(1050-3700)	5100(1800-5700)
Topicí výkon		2600(1000-3800)	3500(1050-4500)	5100(1800-6500)
SEER		6,100	6,100	6,100
Energetická třída (chlazení)		A++	A++	A++
SCOP	W/W	4,000	4,000	4,000
Energetická třída (topení)		A+	A+	A+
Odvlhčení	Litr/h	0,8	1,0	1,5
Akustický výkon (vnitřní)	High/Vys.	40	40	46
	Med./Stř.	36	36	42
	Low/Niz.	32	32	38
Akustický výkon (venkovní)	High/Vys.	52	52	56
	Med./Stř.	50	50	54
	Low/Niz.	48	48	52
Rozsah napětí	V	165~265	165~265	165~265
Provozní proud	Chlazení	3,6(1,3~5,0)	4,9(1,3~6,1)	7,6(2,3~9,6)
	Topení	3,2(1,3~6,4)	4,3(1,3~7,8)	7,5(2,3~10,8)
Spotřeba energie	Chlazení	800(290-1100)	1080(290-1330)	1660(500-2100)
	Topení	700(290-1400)	940(290-1700)	1630(500-2350)
Chladivo	kg	R410A/0,80kg	R410A/1,00kg	R410A/1,00kg
Kompresor	Typ	rotační	rotační	rotační
	LRA	25	30	30
	Frekvenční rozsah	20~120	20~120	30~120
Vnitřní cirkulace vzduchu (chlazení/topení)	m ³ /h	650/650	650/650	800/850
Typ vnitřního ventilátoru		příčný	příčný	příčný
Model vnitřního ventilátoru		GGSDJ-08(AC)	GGSDJ-08(AC)	GGSDJ-06(H)
Rychlost ventilace H/M/L	Chlazení	1280/1110/900	1280/1110/900	1280/1110/900
	Topení	1250/1080/900	1250/1080/900	1250/1080/900
	Dry	900	900	900
	Sleep	900	900	900
Výkon motoru ventilátoru	W	18	18	23
Venkovní cirkulace vzduchu (chlazení/topení)	m ³ /h	2100/2100	2000/2000	2400/2400
Typ venkovního ventilátoru		vertulový	vertulový	vertulový
Model venkovního ventilátoru		GZSDJ-29(DC)	GZSDJ-29(DC)	GZSDJ-33(DC)
Rychlost ventilace (venkovní)	rpm	900/800/700	900/800/700	900/700/500
Výkon motoru ventilátoru (venkovní)	W	33	33	33
Připojovací potrubí	Plyn	in 3/8"	3/8"	1/2"
	Kapalina	in 1/4"	1/4"	1/4"
Čisté rozměry (Š x V x H)	Vnitřní	799*280*183	799*280*183	898*280*200
	Venkovní	760*551*256	760*551*256	780*605*290
Čistá hmotnost	Vnitřní	10	10	11
	Venkovní	30	32	40,5
Přepavní rozměry (Š x V x H)	Vnitřní	885*366*278	885*366*278	995*365*298
	Venkovní	863*325*585	863*325*585	883*412*653
Hmotnost balení	Vnitřní	12	12	14
	Venkovní	32	37	44,5
Provozní teplotní rozsah venkovní jednotky	Chlazení		16 ~ 48	
	Topení		-15 ~ 24	

VLASTNOSTI



ENERGETICKY ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE

Vysoce výkonná klimatizační jednotka KAISAI ECO je vybavena energeticky úspornými technologiemi, které vytváří zdravé a příjemné prostředí.



ÚČINNÉ CHLAZENÍ

Vybaveny kompresory a motory renomovaných výrobců, jednotky jsou schopny účinně vychladit místnost v krátkém čase.

R410A EKOLOGICKÉ CHLADIVO

Použitím k přírodě šetrného chladiva R410A se jednotky KAISAI ECO připojují k ekologickým iniciativám, které chrání životní prostředí.



ČASOVAČ

Jednotky KAISAI ECO jsou vybaveny 24hod./12hod. ON/OFF časovačem.



SPÁNKOVÝ REŽIM

Tento režim hlídá teplotu během noci, kdy zabraňuje přílišnému vychlazení nebo přetopení, a tak umožňuje poklidný spánek.



SNADNO ČISTITELNÝ FILTR

Vzduchový filtr je možné snadno vyjmout a vyčistit, a tak je zaručeno zdravé prostředí v místnosti.