

Úsporná ECO série

Specifikace



Podstropní typ



Model č.	Vnitřní jednotka		ABYG18KRTA	ABYG22KRTA	ABYG24KRTA	ABYG30KRTA	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA	ABYG36KRTA	ABYG45KRTA
	Venkovní jednotka		AOYG18KATA	AOYG22KATA	AOYG24KATA	AOYG30KATA	AOYG36KATA	AOYG45KATA	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA
Napájení			1-fázové, ~230V, 50Hz						3-fázové, ~400V, 50Hz	
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)	8.5(2.8-9.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)
	Topení		6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)	10.0(2.7-10.8)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)
Příkon	Chlazení/Topení	kW	1.66/1.71	-/-	2.19/2.00	2.78/2.86	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18
EER	Chlazení	W/W	3.13	-	3.11	3.06	3.04	2.5	3.04	2.5
COP	Topení		3.51	-	3.75	3.5	3.56	3.23	3.56	3.23
Pdesign	Chlazení/Topení(-10°C)	kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	12.1/9.2	9.5/-	12.1/-
SEER	Chlazení	W/W	5.8	5.6	6.0	5.8	5.6	-	5.6	-
SCOP	Topení (průměr)		3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	-	3.9	-
Energetická třída	Chlazení		A+	A+	A+	A+	A+	-	A+	-
	Topení (průměr)		A	A	A	A	A	-	A	-
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	-	-	-	-	-	-	-	-
	Topení		-	-	-	-	-	-	-	-
Odvlhčování		l/h	-	-	-	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	38/-/-/-	42/-/-/-	41/-/-/-	45/-/-/-	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q	38/-/-/-	42/-/-/-	41/-/-/-	45/-/-/-	44/40/37/32	45/41/39/34	44/40/37/32	45/41/39/34
Akustický výkon	Venkovní (chlazení/topení)	High	51/52	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59
	Vnitřní (chlazení/topení)	High	53/53	57/57	56/56	60/60	59/59	60/60	59/59	60/60
	Venkovní (chlazení/topení)	High	63/64	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73
Vzduchová výměna	Vnitřní/Venkovní (chlaz.)	High	840/1,710	900/2,240	1,230/2,885	1,400/3,750	1,850/3,750	1,900/4,450	1,850/3,750	1,900/4,450
	Vnitřní/Venkovní (topení)	High	840/1,840	900/2,240	1,230/2,350	1,400/3,750	1,800/3,750	1,850/4,450	1,850/3,750	1,850/4,450
Rozměry V x Š x H	Vnitřní	mm	235×1,080×705	235×1,080×705	235×1,390×705	235×1,390×705	235×1,700×705	235×1,700×705	235×1,700×705	235×1,700×705
	Venkovní	mm	542×799×290	632×799×290	632×799×290	788×940×320	788×940×320	988×940×320	788×940×320	998×940×320
Hmotnost	Vnitřní	kg(lbs)	24(53)	24(53)	31(68)	31(68)	38(84)	38(84)	38(84)	38(84)
	Venkovní	kg(lbs)	33(73)	36(79)	38(84)	52(115)	52(115)	61(134)	53(117)	62(137)
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)		mm	6.35/12.7	6.35/12.7	6.35/12.7	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní/vnější)			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Max. délka potrubí (předplněno)		m	20(15)	25(15)	25(20)	30(30)	30(30)	50(30)	30(30)	50(30)
Max. výškový rozdíl			15	20	20	30	30	30	30	30
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
	Topení		-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-10 až 24	-15 až 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Náplň	kg(CO2eq-T)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.70(1.823)	1.90(1.283)	2.70(1.823)

Kompaktní kazetový typ



Model č.	Vnitřní jednotka		AUXG09KVL	AUXG12KVL	AUXG14KVL	AUXG18KVL	AUXG22KVL	AUXG24KVL
	Venkovní jednotka		AOYG09KATA	AOYG12KATA	AOYG14KATA	AOYG18KATA	AOYG22KATA	AOYG24KATA
Napájení			1-fázové, ~230V, 50Hz					
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	2.5(0.9-2.7)	3.5(0.9-3.7)	4.3(0.9-4.5)	5.2(0.9-5.4)	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)
	Topení		3.2(0.9-3.9)	4.1(0.9-4.4)	5.0(0.9-5.3)	6.0(0.9-6.3)	7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)
Příkon	Chlazení/Topení	kW	0.68/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.69/1.72	1.95/2.00	2.26/2.08
EER	Chlazení	W/W	3.68	3.21	3.14	3.08	3.08	3.01
COP	Topení		3.64	3.50	3.52	3.49	3.50	3.61
Pdesign	Chlazení/Topení(-10°C)	kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4
SEER	Chlazení	W/W	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9
SCOP	Topení (průměr)		4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
Energetická třída	Chlazení		A++	A++	A++	A++	A++	A+
	Topení (průměr)		A+	A+	A+	A	A	A
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	141	201	247	298	344	403
	Topení		804	979	1,120	1,362	1,578	1,988
Odvlhčování		l/h	0.6	1.2	1.5	2.2	2.6	2.7
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26	44/42/36/30	49/44/36/30
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q	34/32/29/27	37/34/31/29	43/38/34/30	43/38/34/30	45/43/40/33	49/45/40/33
Akustický výkon	Venkovní (chlazení/topení)	High	47/48	49/50	50/51	51/52	52/53	54/55
	Vnitřní (chlazení/topení)	High	46/47	49/49	50/55	50/55	56/57	59/61
Vzduchová výměna	Venkovní (chlazení/topení)	High	60/60	62/62	63/63	63/64	64/65	66/67
	Vnitřní/Venkovní (chlaz.)	High	540/1,610	600/1,630	680/1,670	680/1,710	830/2,240	930/2,885
Rozměry V x Š x H	Vnitřní/Venkovní (topení)	High	540/1,550	600/1,410	800/1,580	800/1,840	860/2,240	930/2,350
Hmotnost	Vnitřní	mm	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570	245×570×570
	Venkovní	mm	541×663×290	541×663×290	542×799×290	542×799×290	632×799×290	632×799×290
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)	Vnitřní	kg (lbs)	15(33)	15(33)	15(33)	15(33)	16(35)	16(35)
	Venkovní	kg (lbs)	23(51)	25(55)	32(71)	33(73)	36(79)	38(84)
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní/vnější)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70
			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Max. délka potrubí (předplněno)		m	15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)	25 (15)	25(20)
Max. výškový rozdíl			15	15	15	15	20	20
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
	Topení		-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Náplň	kg(CO2eq-T)	0.6(0.405)	0.7(0.473)	0.85(0.574)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)
Dekorační gril	Typ		UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W	UTG-UFYF-W
	Rozměry (V x Š x H)	mm	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620	49x620x620
	Hmotnost	kg(lbs)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)	2.3 (5)

Kazetový typ



Model č.	Vnitřní jednotka		AUXG18KRLB	AUXG22KRLB	AUXG24KRLB	AUXG30KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB	AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
	Venkovní jednotka		AOYG18KATA	AOYG22KATA	AOYG24KATA	AOYG30KATA	AOYG36KATA	AOYG45KATA	AOYG54KATA	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA	AOYG54KQTA
Napájení			1-fázové, ~230V, 50Hz							3-fázové, ~400V, 50Hz		
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení Topení	kW	5.2(0.9-5.4) 6.0(0.9-6.3)	6.0(0.9-6.3) 7.0(0.9-7.4)	6.8(0.9-7.4) 7.5(0.9-8.6)	8.5(2.8-9.6) 10.0(2.7-10.8)	9.5(2.8-10.6) 10.8(2.7-12.5)	12.1(4.0-12.6) 13.5(4.2-15.0)	13.4(4.5-13.8) 15.5(4.7-16.0)	9.5(2.8-10.6) 10.8(2.7-12.5)	12.1(4.0-12.6) 13.5(4.2-15.0)	13.4(4.5-13.8) 15.5(4.7-16.0)
Příkon	Chlazení/Topení		kW	1.60/1.66	1.85/1.93	2.12/1.97	2.56/2.64	3.06/2.58	4.32/3.77	4.87/4.86	3.06/2.58	4.32/3.77
EER	Chlazení	W/W	3.25	3.24	3.21	3.32	3.10	2.80	2.75	3.10	2.80	2.75
COP	Topení		3.61	3.63	3.81	3.79	4.19	3.58	3.19	4.19	3.58	3.19
Pdesign	Chlazení/Topení (-10°C)	kW	5.2/3.8	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	-	9.5/8.7	-	-
SEER	Chlazení	W/W	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	-	-	6.1	-	-
SCOP	Topení (průměr)		4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	-	-	4.0	-	-
Energetická třída	Chlazení		A++	A++	A++	A++	A++	-	-	A++	-	-
	Topení (průměr)		A+	A+	A+	A+	A+	-	-	A+	-	-
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	10.1/10.1	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	13.6/13.6
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	293	338	390	488	545	-	-	545	-	-
	Topení		1,297	1,502	1,887	2,794	3,044	-	-	3,044	-	-
Odvlhčování		l/h	1.5	2.2	2.7	2.5	3.3	4.5	5.0	3.3	4.5	5.0
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q	33/32/31/28	33/32/31/28	35/33/32/29	40/38/36/33	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
Akustický výkon	Venkovní (chlazení/topení)	High	51/52	52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	58/61	55/55	60/60	61/61
	Vnitřní (chlazení/topení)	High	47/47	49/49	49/49	54/54	58/58	60/60	61/61	58/58	-/-	-/-
Vzduchová výměna	Venkovní (chlazení/topení)	High	63/64	64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	74/75	70/70	72/73	74/75
	Vnitřní/Venkovní (chlaz.)	High	1,050/1,710	1,050/2,240	1,150/2,885	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,450
Rozměry V x Š x H	Vnitřní/Venkovní (topení)	High	1,050/1,840	1,050/2,240	1,150/2,350	1,600/3,750	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780	1,870/3,750	2,000/4,450	2,100/4,780
Hmotnost	Vnitřní	mm	246×840×840	246×840×840	246×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840	288×840×840
	Venkovní	mm	542×799×290	632×799×290	632×799×290	788×940×320	788×940×320	998×940×320	998×940×320	788×940×320	998×940×320	998×940×320
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)	Vnitřní	kg (lbs)	23(51)	23(51)	24(53)	26(57)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)	29(64)
	Venkovní	kg (lbs)	33(73)	36(79)	38(84)	52(115)	52(115)	61(134)	63(139)	53(117)	62(137)	63(139)
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní/vnější)		mm	6.35/12.70	6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
			25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	25/32
Max. délka potrubí (předplněno)		m	20 (15)	25 (15)	25(20)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)
			15	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Max. výškový rozdíl		°CDB	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
			-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
	Topení		-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)		R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Náplň	kg(CO2eq-T)	0.9(0.608)	1.1(0.743)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	2.4(1.620)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	2.4(1.620)
Dekorační gril	Typ		UTG-UKYA-W: bílá barva s dotykovým drátovým ovladačem UTG-UKYC-W: bílá barva / UTG-UKYA-B: černá barva									
	Rozměry (V x Š x H)	mm	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950	53×950×950
	Hmotnost	kg (lbs)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)	6.0 (13)

Štíhlý mezistropní typ



Model č.	Vnitřní jednotka		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP	
	Venkovní jednotka		AOYG09KATA	AOYG12KATA	AOYG14KATA	AOYG18KATA	
Napájení			1-fázové, ~230V, 50Hz				
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	2.5(0.9-2.7)	3.5(0.9-3.7)	4.3(0.9-4.5)	5.2(0.9-5.4)	
	Topení		3.2(0.9-3.9)	4.1(0.9-4.4)	5.0(0.9-5.3)	6.0(0.9-6.3)	
Příkon	Chlazení/Topení	kW	0.69/0.88	1.09/1.17	1.37/1.42	1.66/1.71	
EER	Chlazení	W/W	3.62	3.21	3.14	3.13	
COP	Topení		3.64	3.50	3.52	3.51	
Pdesign	Chlazení/Topení (-10°C)	kW	2.5/2.3	3.5/2.8	4.3/3.2	5.2/3.8	
SEER	Chlazení	W/W	5.9	5.8	5.6	5.8	
SCOP	Topení (průměr)		3.8	3.8	3.8	3.8	
Energetická třída	Chlazení		A+	A+	A+	A+	
	Topení (průměr)		A	A	A	A	
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	6.9/6.9	7.7/7.7	9.2/9.2	10.1/10.1	
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	148	211	269	313	
	Topení		847	1,031	1,177	1,398	
Odvlhčování		l/h	0.7	1.3	1.5	2.0	
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	dB(A)	28/27/26/25	29/28/26/25	32/30/28/26	32/30/29/27
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q		28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27
	Venkovní (chlazení/topení)	High		47/48	49/50	50/51	51/52
Akustický výkon	Vnitřní (chlazení/topení)	High		57/57	58/58	60/60	58/58
	Venkovní (chlazení/topení)	High		60/60	62/62	63/63	63/64
Vzduchová výměna	Vnitřní/Venkovní (chlaz.)	High	m³/h	600/1,610	650/1,630	800/1,670	940/1,710
	Vnitřní/Venkovní (topení)	High		600/1,550	650/1,410	800/1,580	940/1,840
Rozsah statického tlaku (standardní)		Pa		0 to 90 (25)	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)	0 to 90 (25)
Rozměry V x Š x H	Vnitřní	mm		198×700×620	198×700×620	198×900×620	
	Venkovní	mm		541×663×290	541×663×290	542×799×290	
Hmotnost	Vnitřní	kg(lbs)		17(37)	17(37)	17(37)	20(44)
	Venkovní	kg(lbs)		23(51)	25(55)	32(71)	33(73)
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)		mm		6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní/vnější)				25/32	25/32	25/32	25/32
Max. délka potrubí (předplněno)		m		15 (15)	15 (15)	20 (15)	20 (15)
Max. výškový rozdíl				15	15	15	15
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB		-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
	Topení			-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)			R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Náplň	kg(CO2eq-T)		0.6(0.405)	0.7(0.473)	0.85(0.574)	0.9(0.608)

Střednětlaký mezistropní typ



Model č.	Vnitřní jednotka		ARXG22KMLA	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	ARXG36KMLA	ARXG45KMLA	
	Venkovní jednotka		AOYG22KATA	AOYG24KATA	AOYG30KATA	AOYG36KATA	AOYG45KATA	AOYG36KQTA	AOYG45KQTA	
Napájení			1-fázové, ~230V, 50Hz					3-fázové, ~400V, 50Hz		
Jmenovitý výkon (min.-max.)	Chlazení	kW	6.0(0.9-6.3)	6.8(0.9-7.4)	8.5(2.8-9.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	9.5(2.8-10.6)	12.1(4.0-12.6)	
	Topení		7.0(0.9-7.4)	7.5(0.9-8.6)	10.0(2.7-10.8)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	10.8(2.7-12.5)	13.5(4.2-15.0)	
Příkon	Chlazení/Topení	kW	1.92/2.00	2.19/2.00	2.78/2.77	3.13/3.03	4.84/4.18	3.13/3.03	4.84/4.18	
EER	Chlazení	W/W	3.13	3.11	3.06	3.04	2.50	3.04	2.50	
COP	Topení		3.50	3.75	3.61	3.56	3.23	3.56	3.23	
Pdesign	Chlazení/Topení (-10°C)	kW	6.0/4.4	6.8/5.4	8.5/8.0	9.5/8.7	-	9.5/8.7	-	
SEER	Chlazení	W/W	5.8	5.9	5.8	5.6	-	5.6	-	
SCOP	Topení (průměr)		3.8	3.9	3.9	3.9	-	3.9	-	
Energetická třída	Chlazení		A+	A+	A+	A+	-	A+	-	
	Topení (průměr)		A	A	A	A	-	A	-	
Provozní proud	Chlazení/Topení	A	11.6/11.6	12.6/12.6	22.5/22.5	22.5/22.5	28.1/28.1	10.5/10.5	13.6/13.6	
Roční spotřeba energie	Chlazení	kWh/a	362	403	513	594	-	594	-	
	Topení		1,620	1,935	2,871	3,122	-	3,122	-	
Odvlhčování		l/h	2.1	2.5	2.5	3.0	4.0	3.0	4.0	
Hladina akustického tlaku	Vnitřní (chlazení)	H/M/L/Q	dB(A)	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	39/35/30/26	42/38/32/28
	Vnitřní (topení)	H/M/L/Q		31/29/27/25	31/29/27/25	42/35/30/26	42/35/30/26	42/38/32/28	42/35/30/26	42/38/32/28
	Venkovní (chlazení/topení)	High		52/53	54/55	53/55	55/55	58/59	55/55	58/59
Akustický výkon	Vnitřní (chlazení/topení)	High		60/62	60/62	65/69	65/70	68/70	65/70	68/70
	Venkovní (chlazení/topení)	High		64/65	66/67	68/69	70/70	72/73	70/70	72/73
Vzduchová výměna	Vnitřní/Venkovní (chlaz.)	High	m³/h	1,100/2,240	1,100/2,885	1,900/3,750	1,900/3,750	2,100/4,450	1,900/3,750	2,100/4,450
	Vnitřní/Venkovní (topení)	High		1,100/2,240	1,100/2,350	2,100/3,750	2,100/3,750	2,100/4,450	2,100/3,750	2,100/4,450
Rozsah statického tlaku (standardní)		Pa		30 - 150 (35)	30 - 150 (35)	30 - 150 (47)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)	30 - 150 (47)	30 - 150 (60)
Rozměry V x Š x H	Vnitřní	mm		270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700	270×1,135×700
	Venkovní	mm		632×799×290	632×799×290	788×940×320	788×940×320	998×940×320	788×940×320	998×940× 320
Hmotnost	Vnitřní	kg(lbs)		35(77)	35(77)	38(84)	38(84)	39(86)	38(84)	39(86)
	Venkovní	kg(lbs)		36(79)	38(84)	52(115)	52(115)	61(134)	53(117)	62(137)
Průměr připojovacího potrubí (kapalina/plyn)		mm		6.35/12.70	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
Průměr potrubí odvodu kondenzátu (vnitřní/vnější)				25/32	25/32	25/32	25/32	25/32	35.7/38.1	35.7/38.1
Max. délka potrubí (předplněno)		m		25 (15)	25(20)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)	30(30)
Max. výškový rozdíl				20	20	30	30	30	30	30
Teplotní provozní rozsah	Chlazení	°CDB		-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46	-10 až 46
	Topení			-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24	-15 až 24
Chladivo	Typ (Potenciál globálního oteplování)			R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)	R32(675)
	Náplň	kg(CO2eq-T)		1.1(0.743)	1.25(0.844)	1.90(1.283)	1.90(1.283)	2.4(1.620)	1.9(1.283)	2.4(1.620)